

Technikrider - Junkyard

Ansprechpartner

Henrik Huth
+49 (0) 173 3945769
jh.06@web.de

Input Liste

Ch	Ins	Mic/DI	Stand	Dyn
1	Bd	Beta52, D6, e902	Klein	Gate
2	Sn	SM57	klein	Compressor
3	HiHat	SM81, AT4041, Pro37, KM184, e914	klein	
4	T1	Beta56, D4, e904	Clip	Gate
5	T2	Beta56, D2, e904	Clip	Gate
6	T3	Beta56, D2, e904	Clip	Gate
7	OH	SM81, AT4041, KM184, e914	groß	
8	OH	SM81, AT4041, KM184, e914	groß	
9	Sample-Pad L	DI		
10	Sample-Pad R	DI		
11	E-Bass	Beta52, D6 / DI	klein	
12	E-Git1	SM57, e906	klein	
13	E-Git2	SM57, e907	klein	
14	Vocal (Jimmy)	SM58	groß	Compressor
15	BackVoc (Joseph)	SM58	groß	Compressor
16	BackVoc (Fay Den)	SM58	groß	Compressor
17	Vocal/Shout (Nils)	SM58	-	Compressor


Kanalbelegung und Mikrofone sind Empfehlungen.
Die Band reist ohne eigenen Techniker.

Monitoring

Benötigt werden mindestens 4 Wedges auf 4 getrennten Wegen, der 5. Weg ist als vorbereitetes XLR ausreichend.

Mitgebracht wird ein In-Ear-Monitoring für Nils (Vocal/Shout), welches im Frequenzbereich 863 - 865 MHz funkt.

Stageplan

 = 230V Schuko

